interstuhl

Fiche technique EV211

Spécification: Siège tournant noir, réglage manuel

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	400-525
		L:	400-460
		T:	430
	Total:	H:	1145
		P:	550
		P a.A.:	660
		L:	600
Emballage	Poids:	kg	16
	Volume:	m³	0,2

Equipement de série		Avantage
Parties synthétiques	Teintées dans la masse, couleur noir.	Couleur stable même lors d´égratignures.
Dossier	Résille, blanc, rouge feu, orangé signalisation, vert mai, gris beige, bleu cobalt, bleu pastel.	
Rembourrage	Assise: mousse 50 mm ventilée, tissus non collés.	Excellent confort d´assise bonne ventilation.
Mécanisme	Mécanisme synchrone blocable. Angle d´ouverture assise-dossier max. 120°.	Soutien optimal facilitant le changement de positions.
Réglage en hauteur d´assise	Toutes positions de 420 à 525 mm, cartouche oléopneumatique autoporteuse sécurisée.	Bonne position assise même pour les personnes hors du spectre DIN (+192 cm et -151 cm).
Réglage de tension du dossier	Réglage manuel de 45 à 120 kg, 6 positions.	Adaptation individuelle de la résistance du dossier au poids et à la taille de l'utilisateur.
Réglage en profondeur d´assise	Spectre: 60 mm pour réglage optimal de la profondeur d´assise selon la longueur des cuisses.	
Soutien lombaire	Réglable en hauteur 60 mm.	Adaptation individuelle au bassin.
Accoudoirs	4D: régl. en hauteur, largeur, profondeur (50 mm) et en orientation (2 x 15°).	Les muscles de la nuque, du cou et des épaules sont soulagés.
Revêtements	Grand choix de qualité et de couleurs (voir nuanciers).	Individualisation.
Roulettes	ø 65 mm, roulettes double galet, noires, auto-freinées. Conformes à DIN EN 12529.	Risque d´accident minimisé. Le siège ne roule pas lorsqu´il n´est pas occupé ou qu´on y prend place.
Piétement	Polyamide teinté dans la masse, couleur assortie à la structure.	Couleur stable même lors d´égratignures.

Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Un siège respectueux de l´environnement.
Normes	EN 1335 pour les chaises et fauteuils tournants. Sigle GS (Sécurité Testée), BIFMA, sigle absence de produits nocifs, sigle Ergonomie Testée.	Sécurité et confort.
Certificats	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), système de management Environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M d`OR, Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Certifications d´un siège de qualité.
Garantie	10 ans de garantie longue durée.	Echange gratuit des composants durant la garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande